



Breddermann
Kunstharze

Buschweg 34a · D-59174 Kamen
Tel.: +49 (0) 2303 591 194
Fax: +49 (0) 2303 591 396
www.breddermann-kunstharze.de
info@breddermann-kunstharze.de

Epoxi-System E25TU

Terrarien- und Aquariensiegelung

Das Epoxi-System E25TU ist eine ungefüllte niedrigviskose 2-Komponenten Kombination von Harz und Härter mit hoher UV-Beständigkeit

Eigenschaften und Einsatzgebiet:

Versiegelt Metall, Holz, Kunststoffe, mineralische Untergründe
Bildet klare klebfreie Oberfläche
Hohe UV-Beständigkeit, nahezu vergilbungsfrei
Gute mechanische Eigenschaften
Hohe Schlagfestigkeit

Oberflächenschutz, Wassersperrschicht

Verarbeitungsdaten:	
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)	100 Teile Harz / 60 Teile Härter
Mischungsverhältnis (Volumenanteile)	100 Teile Harz / 63 Teile Härter
Mischungviskosität	niedrigviskos / dünnflüssig
Topfzeit (Verarbeitungszeit) 20 °C	25 min (100 g)
Klebfrei	24 h (20 °C)
Endfest	7 Tage (20 °C)
Verarbeitungstemperatur	10 °C – 25 °C

Die versiegelten Oberflächen sind schlag-, kratz- und bissfest. Es entsteht eine wasserundurchlässige Sperrschicht, welche leicht gereinigt und desinfiziert werden kann. Ein Einnisten von Bakterien und Krankheitserregern in den Untergrund wird verhindert.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Revision 10/2008